

**Suoritustasoilmoitus**  
Nro. 02035.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: A-Kate

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
A-Kate 60 m <sup>2</sup>	07539	1,5 m x 40 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Epäjatkuvien kattojen aluskatteet, STANDARDI: EN 13859-1.

4 Valmistaja: Tectis Oy  
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo  
puh: 09 4393 460  
s-posti: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-1)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-S-04425-09.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	<b>Luokka F</b>	<b>EN 13859-1:2010</b>
Vesitiiveys	<b>Luokka W1</b>	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	<b>515 N/50mm ± 50</b> <b>39 % ± 5</b> <b>416 N/50mm ± 50</b> <b>32 % ± 5</b>	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	<b>314 N ± 20</b> <b>231 N ± 20</b>	
Kylmätaivutettavuus	<b>-20 °C</b>	
Vanhennettuna : - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	<b>Luokka W1</b> <b>466 N/50mm ± 50 (residual 90 %)</b> <b>424 N/50mm ± 50 (residual 100 %)</b>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Thomas Virtanen  
Toimitusjohtaja  
Tectis Oy